



IMPERMEABILIZANTE

Recubriplast Telhas

TIPO DE PRODUTO: ESMALTE ACRÍLICO IMPERMEÁVEL – Base Aquosa

DESCRIÇÃO: Impermeabilizante acrílico Premium para acabamento. Aplicado nas condições indicadas, uma vez curado, forma uma película impermeável, auto-lavável, de elevada aderência, antimoho, mínima retenção de sujeira e alta resistência mecânica a fatores climáticos, raios UV e ação limpadora que protege, decora e diminui o envelhecimento prematuro dos materiais do telhado.

USOS: Produto de alto poder de cobertura, mínimo respingamento e fácil aplicação com pincel, rolo de lã ou air-less, formulado para impermeabilizar e decorar placas e telhas de cimento, fibrocimento ou cerâmicas (Não esmaltadas). Seu acabamento de alto padrão é homogêneo e resistente a intempéries, efeito dos raios UV, umidade, calor e abrasão. A variedade de cores que se oferece, pode-se ampliar pela possibilidade de misturá-los entre si em qualquer proporção, agregando, às suas qualidades de proteção, revolucionárias possibilidades decorativas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Veículo	Polímero 100 % acrílico em dispersão aquosa.
Componentes	Dióxido de Titânio, Cargas Inertes e outros dependendo da cor.
Peso Específico	1,21 ± 0,02 gr / cm ³
Rendimento teórico	5 - 7 M ² / KG. para duas demãos, trabalho terminado, no caso de substrato cerâmico ou cimentício de acabamento liso. Ao rendimento teórico deve-se adicionar: a perda ocasionada por irregularidades na superfície, sistema de aplicação utilizado, condições no local e a experiência do aplicador.
Cores	Branco Atenas – Pêssego – Champanhe – Verde Floresta – Terracota – Marrocos – Azul Oceano e Preto Outras cores sob encomenda.
Brilho	Acetinado Sedoso
Selador	Pode utilizar o mesmo produto diluído com água limpa em até 25%.
Numero de demãos	Habitualmente duas demãos puras ou com mínima diluição.
Tempo de secado ao toque	30 minutos (25 °C ± 2 °C e 60 % URA)
Tempo para cura total (Máxima dureza)	7 dias (25 °C ± 2 °C e 60 % URA)
Tempo entre demãos	Mínimo 4 horas – Preferentemente 12 horas (25 °C ± 2 °C e 60 % URA)
Solvente de Limpeza e Diluição	Água limpa e sabão para mãos, pele e ferramentas enquanto o produto esteja fresco.
Tempo de Armazenamento	12 meses
Disponível	Galão 3,6 LT. – Balde 14 KG. – Tambor 200 KG.
Garantia	10 ANOS

TRATAMENTO PRÉVIO DAS SUPERFÍCIES:

As telhas para impermeabilizar e decorar devem estar limpas, secas, livres de poeira e restos de materiais contaminantes. É importante que ao aplicar o impermeabilizante, as mesmas não retenham água de lavado do telhado ou de chuvas recentes, já que isso ira limitar a ancoragem do produto e com isto seu desempenho final. Troque aquelas que estejam quebradas ou com trincas importantes. Sempre verifique previamente que as superfícies que deseja impermeabilizar não contenham rastros de impermeabilizantes, desmoldantes ou propriedades impermeáveis que possam provocar problemas de ancoragem do produto; uma maneira simples é molhar o substrato jogando pequenas quantidades de água limpa e observar o comportamento desta na superfície, se a água e absorvida tudo bem, no entanto se ela é rejeitada na forma de gotas que ficam soltas no substrato não é recomendada a aplicação do produto já que a ancoragem do mesmo ficará comprometida. Repita esta operação em diferentes pontos para obter uma conclusão válida. Nesta situação sempre é recomendável fazer a limpeza com jato d'água e deixar secar bem as superfícies.

Recubriplast Telhas (continuação)

APLICAÇÃO:

De preferência não trabalhe sob superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias com temperaturas inferiores aos 5 °C. Aplique uma demão do produto diluído com 25 – 30% de água limpa, de preferência com pincel ou trincha para produzir uma boa penetração do mesmo no substrato, esta demão fará as vezes de selador e fixador do substrato; com intervalos de tempo de 4 horas aplique duas demãos puras ou com mínima diluição só para ajustar o produto às condições do clima no local ao tempo de executar as tarefas. Não trabalhe em dias com vento já que a poeira irá grudar no impermeabilizante ainda fresco danificando a qualidade do acabamento.

Recubriplast Telhas pode ser aplicado com pincel, rolo, trincha ou pistola air-less.

TIPO DE PRODUTO: NÃO INFLAMÁVEL

PRECAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Mantenha os produtos fora do alcance de crianças;
- Evitar a sua ingestão
- Evitar contato com olhos, nariz e pele;
- Preferentemente utilizar equipamento de proteção individual

HIGIENE: Água e sabão para mãos, resto do corpo e ferramentas enquanto o produto esteja fresco.

PRIMEIROS SOCORROS:

- No caso de contato com a pele lavar com água limpa e sabão;
- No caso de inalação prolongada: Não aplicável;
- No caso de contato com os olhos lavar com abundante água limpa, manter as pálpebras abertas e efetuar exame oftalmológico;
- No caso de ingestão, não provocar vômito, beber água em abundância e efetuar consulta médica.

MEIO AMBIENTE:

- Evitar o ingresso do produto a cursos de água;
- Recolher o produto utilizando outros produtos absorventes (terra – areia – serragem);
- Proceder à eliminação dos resíduos em forma controlada de acordo à legislação federal ou estadual vigente.

IMPORTANTE:

- Caso após atenta leitura venha surgir algum tipo de dúvida, por favor, entre em contato com a Divisão de Assistência Técnica (DAT).

DADOS PARA CONTATO:

DAT

Telefone / Fax: (21) 3346 – 0211

Correio eletrônico: mirucled@mirucled.com.br

Página na Internet: www.mirucled.com.br



MIRUCLED Indústria, Comércio e Serviço Ltda.

Rodovia Presidente Dutra, 650 – Jardim América – CEP: 21240-002 – Rio de Janeiro – RJ – Tel.: (21) 3346 – 0211.

E-Mail: mirucled@mirucled.com.br – Site: www.mirucled.com.br